

Porodur



Porenfüller für saugfähige Bodenbeläge

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

ermäßigter Preis 102,15 CHF

Preis: 110,40 CHF

Steuerbetrag 8,25 CHF

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Pramol](#)

Beschreibung

Zur Beschichtung von PVC, Linoleum und Steinbelägen. Speziell geeignet für poröse Bodenbeläge (alter Linol, Zementabrieb, Beton, Magnesit-Böden) insbesondere für Steinholz (Holzzement). Hohe Füllkraft, sehr guter Verlauf.

Für die Grundbehandlung von porösen Bodenbelägen. Ergibt einen harten, dauerhaften, schmutzabweisenden Schutzfilm. Gleitsicher. Geeignet für Sportböden. Erfüllt DIN 18 032, Abschnitt 7.5 "Gleitsicherheit". Sperrgrundierer auf porösem Linoleum.

Anwendungsbereich

Auf porösen Bodenbelägen wie PVC, Linoleum, Kunststein, Zement, Panzerbeton, Kunstharz, Marmor und für Spachtelbeläge.

Dosierung

Unverdünnt auftragen.

Hinweise für die Verarbeitung

Vor dem Auftragen gründlich mit Grundreiniger reinigen. Spülen. Gut trocknen lassen.
Unverdünnt auf grundgereinigten, sauberen Boden giessen und mit Anstreichgerät gleichmässig in Bahnen auftragen.
Ersten Anstrich bis staubtrocken trocknen lassen.

Saugfähige Beläge nach ca. einer Stunde nochmals überstreichen.

Verbrauch

15 – 30 g pro m² und Anstrich.

Besondere Hinweise

Nur wachs- und fettfreie Böden behandeln.

Zement- und Panzerbetonböden vorgängig gut trocknen lassen.

Anstreichgerät nach Gebrauch mit Wasser spülen.

Verträglichkeit mit Bodenbelag an unauffälliger Stelle prüfen.

Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit: mindestens 2 Jahre

Lagerung: nicht unter 0°C lagern

pH-Wert (konzentriert): 8,5

Inhaltsstoffe: Kunststoffe, Wachse, Tenside, Duftstoffe, Konservierungsmittel

Verkaufseinheit: 1 x 10 Liter

Lieferfrist ab Lager: 2 - 3 Tage (Produkt ist in der Regel ab Lager) ansonsten 4 - 6 Tage (Benachrichtigung würde sofort folgen)